

3213.1. Charakteristika vzorového listu

3213.1.1. Způsob použití

Vzorový list **VL 3213** je součástí skupiny vzorových listů znázorňujících prvky strojně technologického vybavení plavebních komor. Vzorový list předkládá konstrukční a geometrické řešení vzpěrných vrat dolního ohlaví na plavební komoře V. kvalifikační třídy se spádem od 5.0 m do 10.0 m. Funkcí dolních vzpěrných vrat je uzavírání a otevírání vnitřního prostoru plavební komory na straně dolní rejdy. Předkládané řešení dolních vzpěrných vrat je určeno pro plavební komory tříd Va a Vb užité šířky 12.50 m. Konstrukce takto navržených vzpěrných vrat je použitelná pro spády plavebních komor velikosti od 5.0 m do 10.0m. Hrazená výška vzpěrných vrat činí maximálně 14.60 m, přičemž převýšení přelivných hran vrátní nad maximální plavební hladinou je 0.60 m.

Vybrané konstrukční prvky, geometrie konstrukce a rozměry mají ve vzorovém listu charakter doporučujících údajů. Umístění vzpěrných vrat v rámci stavební konstrukce plavební komory je předmětem vzorového listu celkové sestavy plavební komory rozměrů 115.0x12.5x4.0 m s označením **VL 3110**. Podrobné řešení osazení a geometrie dolních vzpěrných vrat v rámci konstrukce dolního ohlaví plavební komory je znázorněno ve vzorovém listu **VL 3111**.

3213.1.2. Zásady návrhu

Zásady návrhu dolních vzpěrných vrat plavebních komor vycházejí z požadavků vyhlášky č.222/95 Sb. „O vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí“ a zkušeností z provozu na tuzemských a zahraničních vodních cestách. Maximální hrazená výška dolních vzpěrných vrat plavební komory na vodní cestě V. kvalifikační třídy je určena součtem hloubky vody nad záporníkem, výšky překonávaného spádu, rozkmitu horní plavební hladiny a převýšení vrátní nad maximální horní plavební hladinou.

Minimální dolní plavební hladina je určena nejnižší polohou hydrostatické hladiny vzdouvacího vodního díla nacházejícího se pod plavební komorou. Hydrostatická hladina může kolísat v rámci manipulačního řádu vodního díla v rozmezí až ± 0.30 m. Maximální horní plavební hladinu v prostoru plavební komory většinou určuje úroveň hladiny při průchodu jednoletého povodňového průtoku.

Minimální hloubka vody nad záporníkem dolních vrat plavební komory je, v souladu s parametry stanovenými vyhláškou č. 222/1995 Sb. pro vodní cestu kvalifikační třídy V, stanovena 4.0 m. Převýšení přelivné hrany obou vrátní nad úrovní maximální plavební hladiny činí 0.60 m. Konstrukce vrat je dimenzována na jednostranné zatížení hydrostatickým tlakem odpovídající výšce vodního sloupce dosahujícího do úrovně přelivné hrany vrat.

Vzpěrná vrata se skládají z dvojice symetrických vrátní ukotvených ke stěnám dolního ohlaví plavební komory vždy dolním patním a horním radiálním ložiskem. Při uzavření těsně dosedají obě čela vrátní k sobě v ose plavební komory. Při otevření se zasune konstrukce vrátně do výklenku ve zdi dolního ohlaví. Šířku a délku vrátnového výklenku je nutno navrhnout s dostatečnou rezervou, aby nemohlo docházet k zablokování vrátní naplavenými předměty. Hloubka vrátnového výklenku ve dně ohlaví musí být

navržena s ohledem na parametry patního ložiska, přičemž je nutno minimalizovat možnost vzpříčení naplavených předmětů mezi vrátní a konstrukcí dna dolního ohlaví.

Geometrie dolních vzpěrných vrat plavební komory se spádem 5.0 m – 10.0 m vodní cesty V. kvalifikační třídy musí být navržena univerzální, umožňující v případě poruchy vrat jejich výměnu za náhradní vrata. Náhradní vrata jsou určena k havarijnímu použití na všech plavebních komorách dané třídy vodní cesty. Při poruše stabilních dolních vzpěrných vrat se vrátně demontují a nahradí vrátněmi univerzálních náhradních vrat.

3213.1.3. Popis značení

Vzorový list **VL 3213** zahrnuje textovou část, půdorysné geometrické uspořádání svislých a vodorovných os vzpěrných vrat v měřítku 1 : 60, příčný řez A – A konstrukcí vrátně vzpěrných vrat v měřítku 1 : 60, podélný řez B – B vedený srazem vrátní v měřítku 1 : 60, příčný řez C - C vrátnovým výklenkem v měřítku 1 : 60, detail srazu vrátní v měřítku 1 : 20, detail uchycení patního ložiska 1 : 20, detail horního závěsu v měřítku 1 : 20, půdorysné uspořádání primárních betonů pro osazení vzpěrných vrat v měřítku 1 : 60, půdorysné uspořádání sekundárních betonů a armatur pro osazení vzpěrných vrat v měřítku 1 : 60, řez D – D sekundárními betony s armaturami vrátně v měřítku 1 : 60, řez komorou E – E sekundárními betony s armaturami vrátně v měřítku 1 : 60, detail skříně závěsu v měřítku 1 : 20 a detail patního ložiska v měřítku 1 : 20. Dále vzorový list zahrnuje detail srazového těsnění v měřítku 1 : 10, detail bočního těsnění 1 : 10, detail dnového těsnění 1 : 10, detail boční stoličky 1 : 10, detail srazové stoličky 1 : 10 a detail variantního uchycení vrátně 1 : 10.

Jednotlivé konstrukční prvky dolních vzpěrných vrat jsou součástí strojně technologického vybavení plavebních komor. Konstrukční prvky jsou ve vzorovém listu označeny stručným popiskem s případným uvedením rozměrů a kót.



PLAVEBNÍ KOMORA – STROJNĚ TECHNOLOGICKÁ ČÁST VZPĚRNÁ VRATA DOLNÍ, ŠÍŘKA 12.50 m, SPÁD P.K. 5.0 – 10.0m	ŘEDITELSTVÍ VODNÍCH CEST ČR	VL3213 2 / 10
GEOMETRIE VZPĚRNÝCH VRAT, STAVITELNÁ TĚSNĚNÍ, ARMATURY LOŽISEK A STOLIČKY	VZOROVÉ LISTY	7 / 2008

3213.2. Popis technického řešení

Vzpěrná vrata dolního ohlaví plavební komory V. klasifikační třídy vodních cest se skládají z dvojice vrátní vzájemně čelně dosedajících při uzavření v ose plavební komory. Při uzavření zaujímají vrátně půdorysný tvar šípu s vychýlením 18° od osy kolmé k plavební komoře. V otevřené poloze jsou pravá i levá vrátně zasunuty do bočních výklenků ve zdech dolního ohlaví plavební komory. Ke stavební konstrukci dolního ohlaví jsou vrátně uchyceny pomocí spodního patního a horního obojkového ložiska. Pohyb každé z vrátní zajišťuje vodorovný lineární elektropohon umístěný ve výklenku plata plavební komory. Obě vrátně dosedají v zavřené poloze k dosedacímu prahu dna ohlaví. V místě dotyku se stěnou ohlaví se vrátně opírají přes systém stoliček do svislého opěrného nosníku vetknutého do konstrukce stěny. Zároveň přiléhá každá vrátně svým bočním těsněním k zadnímu těsnicímu nosníku vetknutému rovněž do konstrukce ohlaví.

3213.2.1. Geometrické uspořádání vzpěrných vrat

Půdorysně vytvářejí vrata v zavřené poloze obrazec šípovitého tvaru s odklonem 18° od kolmice k ose plavební komory. Výklenek stavební konstrukce ohlaví, vymezený pro pohyb jednotlivých vrátní, představuje vrátnový výklenek. Na konci vrátnového výklenku, při jeho čelní stěně, je umístěna vertikální osa otáčení vrátně. Osa otáčení prochází osou patního a obojkového ložiska vrátně. Vertikální osa otáčení je zapuštěna 500 mm za líc konstrukce stěn dolního ohlaví. Délka vrátnového výklenku, do něhož se při otevření vrátně zasune, činí 7800 mm, což představuje rezervu 600 mm vzhledem k délce vrátně. Šířka vrátnového výklenku je navržena 1200 mm. Mezi vrátní v otevřené poloze a lícem zdi ohlaví uvnitř výklenku vzniká volný prostor šířky 180 mm. Celková světlá šířka konstrukce plavební komory v prostoru vrátnového výklenku činí 14 900 mm.

Práh ve dnu ohlaví nad vrátnovým výklenkem vytváří úroveň záporníku. Do záporníku se opírají jednotlivé vrátně v zavřené poloze. Hloubka výklenku pod záporníkem je navržena 600 mm. Pohyb vrátní zajišťuje horizontální lineární elektropohon osazený ve výklenku plata ohlaví. Lineární pohon je ve výklenku ukotven svislým čepem spojujícím dvojici vodorovných ocelových profilů procházejících napříč výklenkem. Ukotvení lineárního pohonu je umístěno ve směru kolmém k ose plavební komory ve vzdálenosti 3 500 mm od osy otáčení vrátně. V podélném směru se ukotvení pohonu nalézá 3400 mm od svislé osy vrátně. Osa výklenku lineárního pohonu svírá s lícem stěny komory úhel 65.35°.

3213.2.2. Konstrukční řešení vrátně

Vrátně vzpěrných vrat představuje prostorová ocelová konstrukce skládající se z nosného návodního plechu a ocelových výztuh. Ocelový plech síly 12 mm vytváří souvislý návodní líc konstrukce vrátně. Na vzdušné straně je plech vyztužen systémem svislých a vodorovných ocelových nosníků přivařených na jeho zadní stranu. Nosníky příčného průřezu tvaru T jsou svařeny ze stojného plechu 10 mm, přivařeného k zadnímu líci návodního plechu a vnější pásoviny 150x16 mm, resp. 150x20 mm v dolní polovině vrátně, vytvářející ohraničení a příčle otevřeného zadního líce konstrukce vrátně. Zadní líc vrátní je v části nalézající se nad úrovní dolní hladiny opevněn čtyřmi pásy opeření. Opeření tvoří čtveřice vodorovných štětovnic s patkami přivařenými k zámkům. Štětovnice jsou přišroubovány k zadním výztuhám vrátní. Nad úrovní horní maximální hladiny je vzdušná strana vrátní zpevněna jedním pásem opeření.

Celková šířka ocelové konstrukce vrátně činí 700 mm. Volné plochy mezi vodorovnými nosníky na vzdušné straně návodního čela vrátně jsou vyztuženy podélnými výztuhami průřezu L přivařenými rovněž k návodnímu plechu. Horní, spodní a boční hrany konstrukce vrátně jsou uzavřeny pomocí pásů krycího plechu tloušťky 10 mm. Ve všech úrovních vodorovných nosníků vrátně jsou k zadnímu krytu přivařeny opěrky, jimiž se konstrukce opírá v uzavřené poloze vrat do bočních opěrných stoliček přikotvených ke stěně ohlaví.

Při vnitřním čele vrátně je dolní vodorovný nosník zesílen navařenými příčnými a podélnými žebry, v nichž je vetknut náboj kulového uložení vrátně na patní ložisko. Horní vodorovný nosník vrátně je na straně obojkového závěsu rovněž zesílen pomocí příčných a podélných žeber do tvaru prostorového sklípku, do kterého se osadí kulovitý čep horního závěsu vrátně.

Na vzdušné straně vrátně je k lemové přírubě dolního vodorovného nosníku a svislého patního nosníku přivařena dvojice ocelových pásů tloušťky 12 mm ve svislé vzdálenosti 80 mm od sebe. Tím je vytvořen sklípek pro umístění pryžového těsnění obdélníkového průřezu. Těsnění je do sklípku vloženo a přichyceno šrouby procházejícími z horní strany ocelové pásoviny. Pryžové těsnění dosedá při zavřené poloze vrátně k dosedacímu nerezovému pásu přivařenému na podélný ocelový nosník prahu záporníku, resp. na svislý těsnicí nosník boční hrany vrátnového výklenku.

3213.2.3. Obslužná lávka

Nad horní přelivnou hranou vrátně je upevněna konstrukce obslužné lávky. Lávka se skládá, stejně jako vrata, ze dvou k sobě dosedajících dílů, které se od sebe při otevírání vrat odklánějí. Lávka je nesena soustavou svislých ocelových nosníků L se šikmým zavětrováním. Stojky, podpírající konstrukci obslužné lávky, jsou při koncích uzavřeny čelními kryty s otvory pro šrouby, jimiž se konstrukce lávky připevní k hornímu vodorovnému nosníku vrátně. Nosnou konstrukci lávky tvoří ocelový rám svařený z profilů U 100 mm s vnitřní podélnou výztuhou průřezu T. K nosnému rámu je navařen při obou podélných hranách ocelový pás zaoblený do pravého úhlu. Takto je vytvořen úložný prostor pro porořadové tabule s lemem vytvářejícím okopovou lištu. Podél obou hran je lávka ohraničena ocelovým, trubkovým, odnímatelným zábradlím, uchyceným pomocí šroubů ke spodnímu nosnému rámu lávky. Šířka lávky bude činit v případě užívání běžnou obsluhou 1.20 m, v případě přístupu veřejnosti 1.50 m. Dle ČSN 73 6203 musí být konstrukce nadimenzována v případě obslužné lávky na rovnoměrné zatížení velikosti 2.0 kN/m². V případě veřejně přístupné lávky pro chodce činí velikost rovnoměrného zatížení konstrukce 4.0 kN/m². Při potřebě přejíždění mechanismů po lávce vzpěrných vrat, musí odpovídat šířka i konstrukce lávky této skutečnosti.



PLAVEBNÍ KOMORA – STROJNĚ TECHNOLOGICKÁ ČÁST VZPĚRNÁ VRATA DOLNÍ, ŠÍŘKA 12.50 m, SPÁD P.K. 5.0 – 10.0 m	ŘEDITELSTVÍ VODNÍCH CEST ČR	VL3213 3 / 10
GEOMETRIE VZPĚRNÝCH VRAT, STAVITELNÁ TĚSNĚNÍ, ARMATURY LOŽISEK A STOLIČKY	VZOROVÉ LISTY	7 / 2008

3213.2.4. Patní ložisko

Ukotvení vrátně do železobetonové konstrukce dna plavební komory zajišťuje patní ložisko. Armatura patního ložiska je tvořena prostorovou soustavou svislých ocelových tyčí zakončených při dolním konci spodním ocelovým plechem s obvodovými otvory umožňujícími rektifikaci na podstavním betonovém bloku. Horní čelo prutové klece je opatřeno ocelovým čtvercovým krytem, jehož horní plocha mírně vyčnívá z konstrukce dna. Na horní líc krytu je přivařen válcový podstavec a tělo ložiska se stavitelnou horní částí vybavenou rektifikačními šrouby. Z horní části ložiskového těla vyčnívá ocelová dosedací hlavice hříbového tvaru o poloměru 100 mm, na niž dosedá vráteň svým spodním dosedacím lůžkem. Svislá osa patního ložiska je umístěna ve vzdálenosti 280 mm od zadního líce konstrukce vrátně, tj. 400 mm od těsnicí plochy prahu.

3213.2.5. Obojkové ložisko vrátně

Horní závěs konstrukce vrátně je tvořen obojkovým ložiskem ukotveným do konstrukce zdi ohlaví. Obojkové ložisko je umístěno ve výklenku plata ohlaví hloubky 970 mm. Výklenek se nachází v zadním rohu vrátnového výklenku. Nosným prvkem obojkového ložiska vrátně je systém primárních a sekundárních armatur. Primární armatury jsou tvořeny dvojicí svislých ocelových profilů průřezu L vzájemně svařených pomocí plechových příložníků do tvaru prostorového svařence délky 1110 mm. Dva tyto svařence jsou vertikálně osazeny do výztuže konstrukce zdi ohlaví. S výklenkem ložiska jsou kotevní prvky obojkového ložiska propojeny soustavou tyčových prutů zakončených závěsnou hlavicí s otvorem pro rektifikační šroub. Konce tyčových prutů s hlavicemi jsou propojeny lomeným ocelovým plechem do tvaru prostorového mnohostěnu, jenž bude uvnitř výklenku zalit sekundární záhlvkou. Tím vznikne prostorová skříň obojkového ložiska s vyčnívajícími závěsnými šrouby, jimiž se ke kotevní části ložiska - skříni - připojí těleso ložiskového trianglu. Triangl vytváří dvojice rozvírajících se svařovaných ramen, v jejichž vrcholu je vetknut náboj kulového ložiska. Závěsnými šrouby se osa horního ložiska vyrovná do svislice nad patní ložisko, zajišťí kontramaticemi a tím propojí s armaturou horního závěsu. Kulovým bronz-nerezovým ložiskem průměru φ 190 mm prochází čep φ 120 mm, pomocí něhož je k obojkovému ložisku připojena vráteň.

3213.2.6. Středový sraz vrátní

Středová čela obou vrátní jsou překryta návodním plechem, jehož svislý, žebry vyztužený okraj nese nerezovou těsnicí lištu na ocelové podkladnici v případě levé vrátně, resp. svařované „korýtko“ pro pryžové těsnění v případě vrátně pravé. Seřiditelné těsnění, uchycené uvnitř korýtka pomocí šroubů, doléhá při uzavření vrat k dosedacímu pásu na opačné vrátni.

Sraz obou vrátní v uzavřené poloze je zajištěn vodorovnými válcovými opěrkami vrátně levé, dosedajícími na rektifikační klín srazové stoličky na vrátni pravé. Srazové stoličky jsou, stejně jako válcové opěrky, přivařeny k oběma čelním plechům vrátní. Polohu dosedacího klínu vzhledem ke stoličce lze upravit pomocí rektifikačního šroubu. Srazové stoličky na jedné vrátni, stejně jako válcové opěrky, jsou rozmístěny po svislé ose vrátně v rozponech shodných s vodorovnými výztužnými nosníky.

3213.2.7. Dosedací práh

Těsné dosednutí zadního líce vrátně k svislé konstrukci prahu záporníku zajistí v úrovni dna ohlaví dosedací práh. Dosedací práh se nachází při horní hraně prahu záporníku po celé jeho délce. Práh vytváří systém primárních a sekundárních armatur, na něž dosedá vráteň svým spodním pryžovým těsněním. V boční stěně primárního výklenku rozměrů 200x300 mm jsou osazeny primární kotevní prvky zahrnující čelní kotevní desku s navařenými pracnami. Primární kotevní prvky jsou rovnoměrně rozmístěny po délce prahu záporníku. K primárním armaturám se připevní pomocí rektifikačních šroubů ukončených ocelovým L profilem podélný nosník prahu, tvořený profilem U 200. Poloha těsnicího nosníku se vyrektifikuje pomocí soustavy šroubů a následně se primární výklenek zabetonuje. K vnějšímu líci stojny ocelového profilu je přivařen nerezový těsnicí pás šířky 100 mm, na něž dosedá pryžové těsnění připevněné ve k zadnímu líci vrátně.

3213.2.8. Těsnicí nosník

Utěsnění boční spáry mezi konstrukcí vrátně a zdí ohlaví je dosaženo pomocí těsnicího nosníku. Těsnicí nosník konstrukčně navazuje na nosník spodního dosedacího prahu a je zapuštěn do konstrukce zdi ohlaví v prostoru zadního vnějšího rohu bočního výklenku. Nosník je tvořen ocelovým profilem U 200 s vevařenými ocelovými žebry ve tvaru L s otvory pro rektifikační šrouby. K vnějšímu líci stojny ocelového profilu je přivařen nerezový těsnicí pás šířky 100 mm, na něž dosedá boční pryžové těsnění připevněné ve vertikálním směru k zadnímu líci vrátně. Veškerá těsnění vzpěrných vrat jsou konstruována jako stavitelná.

Ocelový svislý profil U 200, s příčnými žebry a rektifikačními šrouby, je po celé výšce zdi osazen do výklenku v primárním betonu. Ve stěnách výklenku jsou v obou směrech rovnoměrně rozmístěny primární kotevní prvky, tvořené kotevními plechy s navařenými pracnami. K těmto kotevním prvkům se pomocí šroubových tyčí přichytí sekundární armatury a jejich poloha se následně upraví vzhledem ke konstrukci zdi. Poté se výklenek v primárním betonu zabetonuje sekundární záhlvkou.

3213.2.9. Opěrný nosník

K přenášení zatížení konstrukce vrátně do stěny plavební komory dochází díky opěrnému nosníku a soustavy k němu přivařených opěrných stoliček. Opěrný nosník tvoří ocelový profil průřezu I osazený do svislého výklenku v primárním betonu zdi ohlaví. Výklenek je umístěn v líci vrátnového výklenku za osou otáčení vrátně. Ve výklenku se - po rektifikaci polohy - opěrný nosník zalije sekundární záhlvkou.



PLAVEBNÍ KOMORA – STROJNĚ TECHNOLOGICKÁ ČÁST VZPĚRNÁ VRATA DOLNÍ, ŠÍŘKA 12.50 m, SPÁD P.K. 5.0 – 10.0m	ŘEDITELSTVÍ VODNÍCH CEST ČR VZOROVÉ LISTY	VL3213 4 / 10
GEOMETRIE VZPĚRNÝCH VRAT, STAVITELNÁ TĚSNĚNÍ, ARMATURY LOŽISEK A STOLIČKY		7 / 2008

K horní pásnici opěrného nosníku se ve stanovených rozestupech navaří boční stoličky. Stoličky tvoří silnostěnný profil L s otvory pro rektifikační šrouby. K navařené stoličce je přišroubován dosedací klín, jehož polohu, vzhledem k opěrnému nosníku, lze pomocí rektifikačních šroubů upravit. O vnější plochu dosedacího klínu stoličky se opírá svými válcovými opěrkami zavřená vrátně. Svislé rozestupy opěrných stoliček jsou shodné s rozestupy vodorovných nosníků vrátně. V případě dolních vzpěrných vrat pro spády od 5.0 m do 10.0 m činí rozestupy opěrných stoliček od úrovně záporníku 245 mm, 850 mm, 900 mm, 900 mm, 900 mm, 1050 mm, 1150 mm, 1300 mm, 1900 mm a 2110 mm. Rozestupy stoliček jsou univerzální a umožňují nouzovou výměnu vrátně vzpěrných vrat za vrátně vrat náhradních.

3213.2.10. Pohon vrátní

Otočný pohyb vrátní kolem svislé osy zajišťuje dvojice lineárních elektropohonů nebo hydraulických válců osazených do výklenků v platu dolního ohlaví. Výklenky pohonů jsou umístěny šikmo v prostoru nad vrátným výklenkem. Osa výklenku, jehož šířka činí 1000 mm, svírá s linií líce plavební komory úhel 65.35°.

Lineární pohon je tvořen ocelovým pouzdem a výsuvnou pístnicí. Pouzdro je ukotveno ke dvojici vodorovných ocelových nosníků průřezu U procházejících při zadní stěně výklenku a ukotvených do konstrukce ohlaví. Uvnitř železobetonové konstrukce jsou ocelové nosníky uchyceny pomocí svislých rektifikačních šroubů k primárním kotevním armaturám. Proti působení síly vyvíjené otevíranou nebo uzavíranou vrátní je nosník pohonu zapřen na obou stranách výklenku pohonu svazkem tyčových táhel se závěrnou deskou vetknutých do konstrukce plata. Uchycení lineárního pohonu k vrátní je řešeno pomocí krátké páky s vertikální torzní tyčí vetknutou přes horní vodorovný nosník do vnitřního prostoru vrátně. Variantně je možno řešit uchycení vrátní pomocí pružinového závěsu.

3213.2.11. Povrchové úpravy

Povrchy všech ocelových prvků vzpěrných vrat budou otryskány pískem na stupeň Sa 2.5 a opatřeny metalizací Zinakorem 850 v tloušťce 120 µm. Dále budou natřeny těmito vrstvami :

- základní nátěrnapř. PENGUARD STAYER - šedý, tl. 100 µm
- mezivrstvanapř. JOTAMASTIC 87 - šedýtl. 200 µm
- uzavírací vrstvanapř. HARDTOP HB – RAL 7045tl. 80 µm

3213.3. Závaznost vzorového listu

Konstrukční a rozměrové řešení dolních vzpěrných vrat plavební komory V. třídy a spádu od 5.0 m do 10.0 m je možno charakterizovat třemi typy údajů – údaji závaznými, doporučujícími a údaji volnými.

Závazné kóty představují rozměry vyplývající ze znění právních předpisů a vyhlášek týkajících se dané problematiky. Závazné údaje jsou pro všechna navrhovaná řešení striktně předepsané a nelze se od těchto údajů odchýlit. Soupis právních předpisů a vyhlášek týkající se vodních cest a konstrukcí na vodních cestách je uveden ve společné textové části vzorových listů vodních cest.

Mezi závazné údaje pro konstrukci vrat plavební komory patří minimální **hloubka vody nad záporníkem plavební komory 4.0 m**. Dalšími závaznými rozměry jsou údaje o převýšení plata plavební komory nad hladinou horní vody. Převýšení plata komory musí činit minimálně **1.0 m nad maximální plavební hladinou** nebo **1.5 m nad horní nominální hladinou**.

Doporučené údaje představují rozměry a konstrukční prvky, které jsou v předkládaném vzorovém listu použity z důvodů technických, provozních, ekonomických a z důvodu návaznosti na ostatní části vodních cest. Doporučené údaje nejsou pro individuální návrh vrat plavební komory závazné, avšak jejich použití je pro danou konstrukci vhodné. Doporučené kóty jsou ve výkresové části rozlišeny zesíleným typem písma s ohraničením.

Volné údaje představují ve výkresové části vzorových listů rozměry, které byly použity pouze v předkládaném návrhu. V konkrétním projektovém řešení mohou být tyto údaje volně nahrazeny nebo změněny dle úsudku zpracovatele. Volné kóty jsou ve výkresové části vzorových listů uvedeny bez zvýraznění.

Mezi doporučené údaje pro konstrukci dolních vzpěrných vrat plavebních komor šířky 12.50 m jsou zahrnuty především rozměry geometrického uspořádání vrátní. Doporučenými rozměry jsou například délka vrátnového výklenku **7800 mm**, jeho šířka **1200 mm**, hloubka podvrátnového výklenku **600 mm**, úhel vzepětí vrátně **18°** a zapuštění osy otáčení vrátní do líce zdi ohlaví **500 mm**. K doporučeným údajům lze rovněž zařadit kóty závěsu lineárního pohonu, šířku a délku výklenku lineárního pohonu, sílu konstrukce vrátně **700 mm** a kóty vertikálního rozmístění opěrných stoliček vrátní. Doporučená je rovněž koncepce a celkové konstrukční řešení vzpěrných vrat.

3213.4. Srovnání původních a nových vzorových listů

Konstrukce dolních vzpěrných vrat plavební komory šířky 12.50 m pro spády od 5.0 m do 10.0 m nebyla v původních vzorových listech řešena. Předkládané řešení je zcela nové a čerpá z nejmodernějších požadavků na konstrukci a zařízení tohoto typu.

3213.5. Variantní řešení

Variantním řešením dolních vzpěrných vrat plavební komory šířky 12.50 m mohou být odlišné návrhy konstrukčních detailů. Variantně je možno například řešit uchycení vrátní k lineárnímu pohonu pomocí pružinového závěsu.



PLAVEBNÍ KOMORA – STROJNĚ TECHNOLOGICKÁ ČÁST VZPĚRNÁ VRATA DOLNÍ, ŠÍŘKA 12.50 m, SPÁD P.K. 5.0 – 10.0 m	ŘEDITELSTVÍ VODNÍCH CEST ČR	VL3213 5 / 10
GEOMETRIE VZPĚRNÝCH VRAT, STAVITELNÁ TĚSNĚNÍ, ARMATURY LOŽISEK A STOLIČKY		VZOROVÉ LISTY 7 / 2008



PLAVEBNÍ KOMORA – STROJNĚ TECHNOLOGICKÁ ČÁST VZPĚRNÁ VRATA DOLNÍ, ŠÍŘKA 12.50 m, SPÁD P.K. 5.0 – 10.0 m	ŘEDITELSTÍ VODNÍCH CEST ČR VZOROVÉ LISTY	VL3213
GEOMETRIE VZPĚRNÝCH VRAT, STAVITELNÁ TĚSNĚNÍ, ARMATURY LOŽISEK A STOLIČKY		1 / 10 7 / 2008